

# Használati utasítás

## 120, illetve 150 cm indulómagasságú HDPE hullámcsúszdához

Gratulálunk! Ön egy kiváló minőségű, Európában készült, anyagában színezett HDPE hullámcsúszdát választott gyermekének! **Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót**, hogy gyermeke hosszú ideig és biztonságosan használhassa a terméket. *Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele, problémája lenne a csúszdával kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a használati utasítás alján feltüntetett elérhetőségeinken.* Köszönjük a vásárlást!

1. Jól őrizze meg ezt a használati utasítást, mert később is szüksége lehet rá.
2. A termék nem rendeltetésszerű használata vagy helytelen telepítése határozottan tilos, ilyen esetben a gyártó felelősségre nem vonható.
3. A termék felszerelését kizárólag felnőtt személy végezheti. A termék használata csak felnőtt felügyelete mellett engedélyezett. A csúszdát legfeljebb 70 kg súlyú személyekre tervezték, használata 3 évnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott, mivel fennáll a leesés veszélye.
4. A termék minden részét rendszeresen vizsgálja át az elhasználódásból eredő balesetek elkerülése végett.
5. Az EN71-es Európai szabványnak minden tekintetben megfelel. Csak lakossági használatra, bel- és kültéren egyaránt.
6. A csúszdát a játékhoz alkalmas állványra kell telepíteni (például egy játszóvárra). A felszerelést úgy kell elvégezni, hogy az kizárja a fej beszorulásának, az ujjak vagy a ruha becsípődésének veszélyét. A ruha sérülését úgy kerülhetjük el, ha nem hagyunk 3 mm és 25mm közötti réseket a csúszda körül. Különös figyelmet igényelnek az emelvény azon deszkái, amelyekhez a csúszdát erősítjük.
7. A termék felállításánál, szerelésénél figyelni kell arra, hogy a biztonsághoz minimálisan szükséges 2 m-es távolság megmaradjon a csúszda és más tereptárgyak (pl. falak, kerítés, fák, stb.) között.
8. Ebben a biztonsági zónában ne hagyjunk semmilyen kemény, szögletes vagy hegyes tárgyat. A csúszda alatti terület egyenletes és ütécscillapító hatású legyen. Aszfalt, beton és más kemény burkolat kizárva.
9. A terméket egy arra alkalmas (lásd 6. pont) emelvényre kell felszerelni, és csak a javasolt emelvénymagassággal összhangban. Attól maximum 5 cm (lásd a csúszda hátulján lévő megjegyzést) eltérés megengedett. A felszerelés 5 vagy 6 mm-es süllyesztett fejű csavarokkal történhet (a csavar nem tartozék). A talajnak megfelelően stabilnak kell lennie a megereszkedés és a csúszda sérülésének elkerülése érdekében.
10. A csúszdát az emelvényhez való rögzítés után már ne emelje fel a talajról, mert ez a csúszda eltörését eredményezheti.
11. A termék felmelegedésének elkerülése érdekében ne tájolja a csúszó felületet tartós napsugárzásnak kitett irányba.
12. A csúszdázás enyhe elektrosztatikus feltöltődést okozhat. Ez azonban elkerülhető a műszálas ruházat használatának mellőzésével és/vagy a csúszda rendszeres szappanos-vizes tisztításával.

**Számozási hely:** EU

**Importőr:** Nádland Kft.

Cím: 1037 Budapest III. Bécsi út 403.

Telefon: 06-1 / 260-2887

E-mail: [kapcsolat@nadland.hu](mailto:kapcsolat@nadland.hu)

Weboldal: [www.csuszda.hu](http://www.csuszda.hu)

